

Инфракрасные извещатели пламени

Номер заказа

FDF??



Инфракрасный извещатель пламени

Инфракрасный извещатель пламени для специальных областей применения. Инфракрасный извещатель пламени позволяет обнаруживать бездымное сгорание жидкостей и газов, а также открытых пожаров с образованием дыма при наличии углеродсодержащих компонентов, имеющих в дереве, пластике, газах, нефтепродуктах и т. п. Тестовый фнарь LE3 используется для проверки работоспособности инфракрасного извещателя пламени на расстоянии до 10 метров. Может использоваться как адресное, коллективное или традиционное устройство. Блок извещателя FDF2x1-9 и база FDFB291 заказываются отдельно.

Протокол обмена данными	FDnet/C-NET, коллективная или традиционная сеть
Внешний индикатор тревоги	2
Относительная влажность	≤95 %
Цвет	белый, ~RAL 9010
Совместимость систем	FDnet -? FS20, AlgoRex, SIGMASYS C-NET -? FS720 коллективной, традиционной сетью -? CZ10, BC10, FC10, XC10, CS11, FC700A, FC330A, SIGMASYS, BMS, SM80/88/D100
Стандарт	EN 54-10, EN 54-17
Размеры (Ш x В x Г)	135 x 135 x 77 мм
Спецификация устройства	007012
Аксессуары	DFZ1190 Защитный навес от дождя MV1 Монтажный кронштейн MWV1 Шарнирное соединение

Изделия на выбор

FDF221-9
FDF241-9
FDFB291

FDF??



Блок инфракрасного извещателя пламени с алгоритмами обнаружения (DA) (1 сенсор)

Инфракрасный извещатель пламени для простых вариантов применения, дополнительно к дымовым извещателям. Применяется только в местах, где отсутствуют источники помех, такие как солнечный свет, галогенное освещение и тепловое излучение черного тела. 1 инфракрасный сенсор с алгоритмами обнаружения. База FDFB291 заказывается отдельно.

Рабочее напряжение	FDnet/C-NET-? 12...33 В пост. тока коллективная/традиционная сеть -? 16...28 В пост. тока
Ток покоя	FDnet/C-NET-? 0,7 мА коллективная/традиционная сеть -? 0,5 мА
Рабочая температура	-25...+70 °С
Температура хранения	-40...+75 °С
Размеры (Ш x В x Г)	135 x 135 x 32 мм
Категория защиты	IP44

A5Q00003902

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12, Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: crb@nt-rt.ru

веб-сайт: cerberus.nt-rt.ru

Инфракрасные извещатели пламени

Тип	Номер заказа
MWV1 	BPZ:3674840001
Шарнирное соединение Шарнирное соединение для инфракрасного извещателя пламени используется для свободного ориентирования извещателя на заданный объект. Размеры (Ш × В × Г) 120 × 164 × 118 мм	
LE3 	BPZ:3669510001
Тестовый фонарь для извещателей пламени Тестовый фонарь используется для проверки работоспособности всех типов извещателей пламени (во взрывобезопасных зонах). Поставляется со всеми необходимыми аксессуарами (включая зарядное устройство, без батареи) в удобном футляре. Кроме того, футляр защищает тестовый фонарь от пыли во время хранения. Батарея FA2003-A1 заказывается отдельно. Рабочая температура -20...+45 °С Температура хранения -20...+45 °С Емкость батареи 1 × 12 В/7 А·ч Спецификация устройства AlgoRex, Synova, Sinteso -? 000252 Cerberus PRO -? A6V10203222	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: crb@nt-rt.ru

веб-сайт: cerberus.nt-rt.ru