

Традиционные извещатели Synova

Серия 300

Номер заказа

ОР320С

Оптический дымовой извещатель

BPZ:5081460001



Среди всех устройств Synova серии 300 извещатель ОР320С демонстрирует превосходные показатели по всем параметрам. Он оснащен новейшей оптической камерой и самой современной электроникой, выходя на новый уровень безопасности и функциональности.

База SO320 заказывается отдельно.

Рабочее напряжение	16...28 В пост. тока
Рабочий ток	при отсутствии дыма до 100 мА при наличии дыма до 170 мА
Рабочая температура	-10...+55 °С
Категория защиты	IP44
Стандарт	EN 54-7
Цвет	белый, ~RAL 9010 (возможность перекрашивания в другой цвет)
Размеры (Ø × В)	100 × 44 мм (включая базу)
Кол-во единиц в компл. пост.	2 штуки
Спецификация устройства	006801

ОН320С

Традиционный мультисенсорный дымовой извещатель

BPZ:5364190001



ОН320С — самый чувствительный извещатель серии Synova 300. Он оснащен самой современной запатентованной оптической системой и новейшей электроникой. Это уже совершенно другой уровень безопасности и функциональности.

База SO320 заказывается отдельно.

Рабочее напряжение	16...28 В пост. тока
Рабочий ток	при отсутствии дыма до 100 мА при наличии дыма до 170 мА
Рабочая температура	-10...+55 °С
Категория защиты	IP44
Стандарт	EN 54-7
Цвет	белый, ~RAL 9010 (возможность перекрашивания в другой цвет)
Размеры (Ø × В)	100 × 52 мм (включая базу)
Кол-во единиц в компл. пост.	2 штуки
Спецификация устройства	006886

НІ320С

Тепловой извещатель (максимально-дифференциальный)

BPZ:5081590001



НІ320С — очень надежный тепловой извещатель, реагирующий на повышение температуры и достижение температурного максимума; этот извещатель может использоваться в наиболее сложных условиях. Он безотказно реагирует на все изменения температуры, причем не только на медленное, но и на быстрое ее повышение.

База SO320 заказывается отдельно.

Рабочее напряжение	16...28 В пост. тока
Ток покоя	макс. 100 мА
Рабочая температура	-10...+50 °С
Категория защиты	IP44
Стандарт	EN 54-5: A1R
Цвет	белый, ~RAL 9010 (возможность перекрашивания в другой цвет)
Размеры (Ø × В)	100 × 36 мм (включая базу)
Кол-во единиц в компл. пост.	2 штуки
Спецификация устройства	006885

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: crb@nt-rt.ru

веб-сайт: cerberus.nt-rt.ru

Традиционные извещатели Synova Серия 300



Тип

Номер заказа

HI322C

Тепловой извещатель (максимальный)



HI322C — надежный тепловой извещатель, предназначенный для помещений, где наблюдаются сильные перепады температуры. Он постоянно измеряет температуру окружающей среды и реагирует на длительное превышение определенных максимальных значений. База SO320 заказывается отдельно.

Рабочее напряжение	16...28 В пост. тока
Ток покоя	макс. 100 мА
Рабочая температура	-10...+50 °С
Категория защиты	IP44
Стандарт	EN 54-5: A2
Цвет	белый, ~RAL 9010 (возможность перекрашивания в другой цвет)
Размеры (Ø × В)	100 × 36 мм (включая базу)
Кол-во единиц в компл. пост.	2 штуки
Спецификация устройства	006802

BPZ:5316470001

SO320

База для извещателей серии Synova 300



База изготовлена из ударопрочного и устойчивого к царапинам пластика и других экологически безопасных материалов. Извещатель полностью закрывает базу. Она подходит для всех извещателей серии Synova 300, как традиционных, так и адресных. Стандартные базы этой модели имеют защелкивающиеся разъемы и клеммы без винтов, что упрощает монтаж устройств. В базе предусмотрены защелкивающиеся разъемы для подключения индикаторов тревоги. Подходит для всех скрытых монтажных коробок от 55 до 80 мм.

Сечение кабеля	0,2...1,5 мм ²
Цвет	белый, ~RAL 9010
Кол-во единиц в компл. пост.	6 штук
Аксессуары	SOA322 Приставка базы для монтажа на поверхности TP320 Замковое устройство извещателя

BPZ:5085990001

Аксессуары

SOA322

Приставка базы для монтажа на поверхности





Благодаря приставке базы для подвода открытой электропроводки появляется дополнительное пространство для размещения проводов. Кроме того, она может использоваться в качестве кабельной коробки, в которой могут соединяться до 30 проводов. К приставке SOA322 может подключаться до 10 соединительных клемм DBZ1190-AB. База SO320 закрепляется с помощью пружинной защелки.

Размеры (Ø × В)	100 × 20 мм
Сечение кабеля	0,2...2,5 мм ²
Цвет	белый, ~RAL 9010
Кол-во единиц в компл. пост.	6 штук
Аксессуары	DBZ1190-AB Соединительная клемма 2,5 мм ²

BPZ:5358340001

Традиционные извещатели Synova

Серия 300

Тип	Номер заказа
DBZ1190-AB	BPZ:4942340001
	
Соединительная клемма 2,5 мм², 3-контактная	
Используется в качестве точки кросс-соединения в базах для внешних индикаторов тревоги (AI), экранирования кабеля, подключения блока питания и других компонентов. Легко вставляется при монтаже.	
Сечение кабеля 1...2,5 мм ²	
Кол-во единиц в компл. пост. 50 штук	
TP320	BPZ:5093100001
	
Замковое устройство извещателя	
Для предотвращения кражи извещателя. Монтируется на базу извещателя SO320.	
Кол-во единиц в компл. пост. 50 штук	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: crb@nt-rt.ru

веб-сайт: cerberus.nt-rt.ru