

Комплект обнаружения дыма отбором проб воздуха FDBZ292

Номер заказа

FDBZ292

A5Q00021362



Комплект для обнаружения дыма отбором проб воздуха

Комплект обнаружения дыма отбором проб воздуха представляет собой систему пассивного мониторинга без собственного насоса. Благодаря разнице давлений в системе вентиляции на устройство обнаружения дыма отбором проб воздуха по обводному воздуховоду непрерывно поступает поток воздуха из вентиляционного канала.

Это устройство обнаружения дыма действует только во время работы вентиляционной системы, когда имеет место циркуляция воздуха. Исследуемый воздух должен быть чистым, т. е. не содержать пыли и взвешенных частиц.

По достижении концентрации дыма, заданной на дымовом извещателе, на станцию управления поступает сигнал тревоги соответствующего уровня, который активирует соответствующее устройство тревожного оповещения.

Может использоваться как адресное или коллективное устройство. Дымовые извещатели и базы заказываются отдельно.

Дымовой извещатель	Sinteso -? FDO241, FDOOT241-8, FDOOT241-9 AlgoRex, Synova -? DO1133A, DO1103A, DO1104A Cerberus PRO -? DO1104A
База извещателя	Sinteso -? FDB201/221, FDB201/221-AA AlgoRex -? DB1151A, DB1131A, DB1101A Synova -? DB1101A, SO620A Cerberus PRO -? DB1101A
Совместимость систем	Sinteso -? FDnet AlgoRex -? интерактивная сеть, AnalogPLUS, коллективная сеть Synova -? SynoLINE600, SynoLOOP Cerberus PRO -? коллективная сеть, в C-NET через FDCIO223
Минимальный диаметр	100 мм
Скорость потока воздуха	1...20 м/с
Индикатор воздушного потока	≥ 1 м/с
Температура окружающей среды, эксплуатация	-20...+50 °C
Категория защиты	IP54
Относительная влажность	≤95 %
Размеры (Ш x В x Г)	146 × 235 × 183 мм
Цвет	серый, ~RAL 7001
Спецификация устройства	009728
Аксессуары	FDBZ292-AA Вентиляционная трубка, L = 0,6 м FDBZ292-AB Вентиляционная трубка, L = 1,5 м FDBZ292-AC Вентиляционная трубка, L = 2,8 м FDBZ292-AD Набор уплотнений FDBZ292-AF Монтажный кронштейн DBZ1190-AB Соединительная клемма 1–2,5 мм ²

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: crb@nt-rt.ru

веб-сайт: cerberus.nt-rt.ru

Комплект обнаружения дыма отбором проб воздуха FDBZ292



Тип

Номер заказа

DO1104A

Дымовой извещатель коллективный, с широким спектром

BPZ:5090640001



Автоматический пожарный извещатель с высокой чувствительностью, предназначен для быстрого обнаружения возгорания с образованием дыма, пламени и тлеющего огня. Для применения в больничных помещениях, архивах, музеях и т. п. База DB1101A заказывается отдельно.

Рабочее напряжение	16...24 В пост. тока
Ток покоя	макс. 100 μ A
Рабочая температура	-25...+60 °C
Температура хранения	-30...+75 °C
Чувствительность	Станд. 1,8 %/м
Категория защиты	IP44
Цвет	белый, ~RAL 9010
Размеры (Ø × В)	115 × 51 мм (включая базу)
Стандарт	EN 54-7
Спецификация устройства	001578

DB1101A

База для коллективных извещателей

BPZ:4863650001



База изготовлена из ударопрочного и устойчивого к царапинам пластика и других экологически безопасных материалов. Встроенная резиновая прокладка обеспечивает защиту от протечек, грязи и попадания капель воды сверху. Клеммы без винтов для упрощения монтажа. Предусмотрено место для дополнительных клемм, таких как микроклеммы 0,5 мм² или соединительные клеммы 2,5 мм². Подходит для всех скрытых монтажных коробок от 55 до 80 мм.

Сечение кабеля	0,2...2,5 мм ²
Размеры (Ø × В)	115 × 21 мм
Цвет	белый, ~RAL 9010
Спецификация устройства	001035

Аксессуары

FDBZ292-AA

Вентиляционная трубка 0,6 м

A5Q00021363



Вентиляционная трубка вводится в отверстие, высверливаемое в воздушном канале, и укорачивается в соответствии с диаметром воздушного канала.

Длина	0,6 м
-------	-------

Комплект обнаружения дыма отбором проб воздуха FDBZ292

		Номер заказа
FDBZ292-AB	Вентиляционная трубка 1,5 м Аналогична FDBZ292-AA, но имеет другую длину. Длина 1,5 м	A5Q00021364
		
FDBZ292-AC	Вентиляционная трубка 2,8 м Аналогична FDBZ292-AA, но имеет другую длину. Длина 2,8 м	A5Q00021366
		
FDBZ292-AD	Набор уплотнений для вентиляционных трубок Один набор уплотнений необходим для: -? применения с использованием монтажного кронштейна; -? применения с использованием вентиляционных трубок длиной более 1 м. Два набора уплотнений необходимы для: -? применения с использованием монтажного кронштейна и вентиляционных трубок длиной более 1 м.	A5Q00021367
		
FDBZ292-AF	Монтажный кронштейн Монтажный кронштейн используется для неровных, круглых и изолированных воздушных каналов.	A5Q00021369
		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

**единый адрес: crb@nt-rt.ru
веб-сайт: cerberus.nt-rt.ru**