

4-х зонная панель. Серия FC1004

Номер заказа

FC1004..



4-зонная традиционная панель

Серия FC10 устанавливает новый стандарт функциональности и дизайна для традиционных панелей обнаружения пожара. FC1004.. — это простая в применении, оптимальная по соотношению «цена-качество» панель обнаружения пожара, идеальная для небольших объектов. Легко конфигурируется по месту эксплуатации. Возможно задание каждой линии конфигурации коллективной системы Algo-Rex или традиционной системы Synova. Это позволяет подключаться к извещателям Cerberus PRO OOH740, Sinteso FDOOT241-9 (в коллективной сети), коллективным извещателям AlgoRex DS11 и традиционным извещателям Synova. Также имеется возможность подключения извещателей пламени FDF2x1-9 и линейного дымового извещателя FDL241-9.

Количество линий	4
Релейные выходы ДП	2 × 30 В пост. тока
Контролируемые выходы ДП	2 × 24 В пост. тока
Выходы	7 × 24 В пост. тока
Входы управления	3
Напряжение сети	115...230 В перем. тока/0,7 А +10...-15 %, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	13...25 ВА
Ток покоя	90 мА
Емкость батареи	2 × 12 В/7,2 А·ч
Стандарт	EN 54-2, EN 54-4
Размеры (Ш × В × Г)	370 × 286 × 90 мм
Категория защиты корпуса	IP40
Цвет	белый, ~RAL 9003
Спецификация устройства	A6V10277145
Аксессуары	Z3B171 Релейный модуль FCA1007 Комплект для замка с ключом FCA1016 Кронштейн батареи

FC1004..

FC1004-A

4-зонная традиционная панель (Стандарт)

Технические характеристики такие же, как у FC1004.., однако имеются отличия, указанные ниже.

В комплект поставки входят таблички с надписями на следующих языках: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, голландский, фламандский, португальский, польский, чешский, шведский и датский.

S54380-C3-A1

FC1004-B

4-зонная традиционная панель (Мониторинг снятия внешней панели)

Технические характеристики такие же, как у FC1004.., однако имеются отличия, указанные ниже.

Специальное устройство мониторинга линии в случае демонтажа любого извещателя.

В комплект поставки входят таблички с надписями на английском языке.

S54380-C3-A10

FC1004-C

4-зонная традиционная панель (Nordic)

Технические характеристики такие же, как у FC1004.., однако имеются отличия, указанные ниже.

Рабочий доступ с помощью ключа Nordic.

В комплект поставки входят таблички с надписями на следующих языках: шведский, датский, норвежский и финский.

S54380-C3-A20

FC1004-E

4-зонная традиционная станция (Нидерланды)

Технические характеристики такие же, как у FC1004.., однако имеются отличия, указанные ниже.

Дополнительные функции эвакуации согласно NEN2575.

В комплект поставки входят таблички с надписями на голландском языке.

S54380-C3-A30

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: crb@nt-rt.ru

веб-сайт: cerberus.nt-rt.ru

4-х зонная панель. Серия FC1004



Аксессуары

Z3B171



Релейный модуль с 1 переключающим контактом

Релейный модуль — это дополнительный модуль панели управления, срабатывающий при получении выходного сигнала с панели управления.

Максимальный ток 250 В перем. тока/10 А

Кол-во единиц в компл. пост. 10 штук

Номер заказа

BPZ:4843830001

FCA1007



Комплект для замка с ключом

Для доступа к управлению с помощью замка с ключом вместо пароля.

A6E60500026

FCA1016

Кронштейн батареи

Кронштейн для батарей 7 А·ч

S54400-B90-A1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: crb@nt-rt.ru

веб-сайт: cerberus.nt-rt.ru