

Поэтажные пульты управления. Серия FT2010



Номер заказа

A5Q00014104

FT2010-A1



Поэтажный пульт управления (с ключом Nordic)

Небольшая поэтажная рабочая панель и дисплей с широким экраном, снабженным подсветкой, и выводом информации открытым текстом (6 строк по 40 символов) для применения с адресными системами обнаружения пожара Sinteso FS20 и Cerberus PRO FS720.

Ответственный персонал на территории объектов заказчика имеет доступ к пользовательскому интерфейсу с четко организованной структурой для того, чтобы с помощью открытого текста, определяемого заказчиком, обеспечить точную локализацию событий. Отображаемые секции и зоны могут конфигурироваться в пределах системы. Возможно отображение на дисплее состояний тревоги, предварительной тревоги, технических сообщений, неисправностей, отключений. Возможна прокрутка списка событий на дисплее при помощи навигационных кнопок. Подтверждение и сброс событий. Текст события, идентичный тому, который выводится на панель управления или пульт. Замок с ключом Nordic для рабочего доступа можно заменить на замок с ключом Kaba.

Питание через FDnet/C-NET; возможно питание от отдельного источника 24 В.

Поэтажный пульт может включаться в шлейфы в петлю или шлейфы в линию.

Рабочее напряжение	12...32 В пост. тока
Напряжение питания	20...30 В пост. тока 15...18 В перем. тока (внешний вход питания)
Потребляемый ток	5 мА при 24 В (ток покоя, подсветка ЖК-дисплея не активна) 45 мА при 24 В (макс. ток, подсветка ЖК-дисплея активна)
Протокол обмена данными	FDnet/C-NET
Сечение кабеля	0,8...1,5 мм ²
Цвет	серый, ~RAL 7035
Размеры (Ш x В x Г)	282 x 207 x 79 мм
Рабочая температура	-8...+42 °С
Температура хранения	-20...+60 °С
Категория защиты	IP30
Относительная влажность	≤95 % (без конденсации)
Стандарт	EN 54-17, EN 54-18
Совместимость систем	FDnet -? FS20 C-NET -? FS720
Спецификация устройства	009393
Аксессуары	FNA2013-A1 Задняя панель (FT201x плоская) FTO2005-C1 Замок с ключом (Kaba)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: crb@nt-rt.ru
веб-сайт: cerberus.nt-rt.ru

Поэтажные пульты управления. Серия FT2010



Номер заказа

FT2010-C1



Поэтажный пульт управления (с ключом Kaba)

Небольшая поэтажная рабочая панель и дисплей с широким экраном, снабженным подсветкой, и выводом информации открытым текстом (6 строк по 40 символов) для применения с адресными системами обнаружения пожара Sinteso FS20 и Cerberus PRO FS720.

Ответственный персонал на территории объектов заказчика имеет доступ к пользовательскому интерфейсу с четко организованной структурой для того, чтобы с помощью открытого текста, определяемого заказчиком, обеспечить точную локализацию событий. Отображаемые секции и зоны могут конфигурироваться в пределах системы. Возможно отображение на дисплее состояний тревоги, предварительной тревоги, технических сообщений, неисправностей, отключений. Возможна прокрутка списка событий на дисплее при помощи навигационных кнопок. Подтверждение и сброс событий. Текст события, идентичный тому, который выводится на панель управления или пульт. Замок с ключом Kaba для рабочего доступа и плоская задняя панель из листового металла. Питание через FDnet/C-NET; возможно питание от отдельного источника 24 В.

Поэтажный пульт может включаться в шлейфы в петлю или шлейфы в линию.

Рабочее напряжение	12...32 В пост. тока
Напряжение питания	20...30 В пост. тока 15...18 В перем. тока (внешний вход питания)
Потребляемый ток	5 мА при 24 В (ток покоя, подсветка ЖК-дисплея не активна) 45 мА при 24 В (макс. ток, подсветка ЖК-дисплея активна)
Протокол обмена данными	FDnet/C-NET
Сечение кабеля	0,8...1,5 мм ²
Цвет	серый, ~RAL 7035
Размеры (Ш x В x Г)	282 x 207 x 46 мм
Рабочая температура	-8...+42 °С
Температура хранения	-20...+60 °С
Категория защиты	IP30
Относительная влажность	≤95 % (без конденсации)
Стандарт	EN 54-17, EN 54-18
Совместимость систем	FDnet -? FS20 C-NET -? FS720
Спецификация устройства	009393

S54400-F34-A1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: crb@nt-rt.ru

веб-сайт: cerberus.nt-rt.ru