BPZ:5371170001

AGN24.6



Тревожное устройство

Сирена — самое популярное средство звукового сигнала тревоги для применения внутри помещения и за его пределами (в последнем случае сирена должна располагаться под крышей или навесом). Громкость сигнала можно регулировать с помощью потенциометра. Сигналы, подаваемые сиреной, могут различаться в зависимости от вида тревоги. Возможность выбора из 28 предварительно заданных звуковых сигналов с регулируемой громкостью. Возможен мониторинг линии при смене полярности. Поставляется вместе с базой.

База-адаптер ZS/AGN24.5 для обеспечения класса защиты IP65 приобретается отдельно.

Рабочее напряжение 9...30 В пост. тока

Ток аварийного сигнала 18 MA Рабочая температура -25...+80 °C 28

Число тонов

500...4000 Гц Частотный диапазон Громкость при 24 В на 92...111 дБ

расстоянии 1 м

Сечение кабеля 0,28...1,5 мм²

Категория защиты IP54 Размеры ($\emptyset \times \Gamma$) $93 \times 63 \text{ MM}$ белый, ~RAL 9003 Цвет

Спецификация устройства 001790

Аксессуары ZS/AGN24.5 База-адаптер

для категории защиты ІР65

ZS/AGN24.5



База-адаптер

База-адаптер ZS/AGN24.5 используется для повышения категории защиты устройства сигнализации AGN24.6 и ALB24.. до IP65.

93 × 30 мм Размеры ($\emptyset \times \Gamma$) Цвет белый, ~RAL 9003

IP65 Категория защиты Спецификация устройства 001790

AGT24.1



Тревожное устройство

Ультратонкая потолочная сирена для помещений небольшого или среднего размера с низким уровнем фонового шума. Устройство в сборе с извещателями выглядит аккуратно и не бросается в глаза. Возможность выбора из четырех различных звуковых сигналов с двумя уровнями интенсивности звука; возможна дистанционная замена звукового сигнала для двухступенчатой сигнализации.

Рабочее напряжение 9...30 В пост. тока Ток аварийного сигнала 3...15 мА

Рабочая температура -25...+85 °C

Число тонов

510...970 Гц Частотный диапазон Громкость при 24 В на 86...97 дБ

расстоянии 1 м

0,28...1,5 мм² Сечение кабеля

IP42 Категория защиты

110 × 35 мм Размеры ($\emptyset \times \Gamma$) Цвет белый, ~RAL 9003

Спецификация устройства 001790

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12, Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: crb@nt-rt.ru веб-сайт: cerberus.nt-rt.ru

BPZ:4242620001

BPZ:5371040001