

Светозвуковые оповещатели тревоги DBS



Тип

Номер заказа

DBS721

Внутреннее основание с сиреной (C-NET)

S54372-F13-A1



Внутреннее основание с сиреной DBS721 и извещатель составляют единое устройство, имеющее собственную базу и предназначенное для крепления к потолкам, например, в номерах отелей, помещениях больниц или интернатов для престарелых. Основание сирены служит для подачи звукового сигнала тревоги в адресной системе обнаружения пожара FS720, имеет собственный адрес и может быть запрограммировано независимо от подключенного к ней извещателя. В случае сигнала тревоги база автоматически запускает звуковой сигнал. Для всех точечных извещателей серии Cerberus PRO FD720. Дополнительный источник питания не требуется; питание осуществляется через C-NET. Для скрытой электропроводки. Для открытой электропроводки, диаметр кабеля до 8 мм.

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протокол обмена данными | C-NET |
| Рабочее напряжение | 12...33 В пост. тока |
| Ток покоя | 250 мА |
| Сечение кабеля | 0,2...1,6 мм ² |
| Интенсивность звука | 80...87 дБА |
| Рабочая температура | -25...+65 °С |
| Температура хранения | -30...+75 °С |
| Относительная влажность | ≤95 % |
| Цвет | Белый, ~RAL 9010/ полупрозрачный |
| Категория защиты | IP43 |
| Совместимость систем | FC720 |
| Стандарт | EN 54-3 Тип В, EN 54-17 |
| Размеры (Ø × В) | 127 × 52 |
| Спецификация устройства | A6V10277374 |
| Аксессуары | BP720 Защитная пластина DBZ1190-AA Микроклемма 0,5 мм ² DBZ1190-AB Соединительная клемма 2,5 мм ² FDBZ291 Табличка с описанием LP720 Замковое устройство извещателя |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: crb@nt-rt.ru

веб-сайт: cerberus.nt-rt.ru

Светозвуковые оповещатели тревоги DBS

Номер заказа

DBS729



Внутреннее основание со светозвуковым оповещателем (C-NET)

Внутреннее основание с сиреной DBS729 и извещатель составляют единое устройство, имеющее собственную базу и предназначенное для крепления к потолкам, например, в номерах отелей, помещениях больниц или интернатов для престарелых.

Сирена основания служит для подачи звуковых сигналов тревоги. В случае сигнала тревоги база автоматически запускает звуковой сигнал. Кроме того, конфигурация основания DBS729 обеспечивает подачу звукового сигнала тревоги в адресной системе обнаружения пожара FS720. Уровень звукового сигнала и силу света можно регулировать, звуки синхронизированы со всеми сигнальными устройствами.

Для всех точечных извещателей серии Cerberus PRO FD720.

Дополнительный источник питания не требуется; питание осуществляется через C-NET.

Для скрытой электропроводки. Для открытой электропроводки, диаметр кабеля до 8 мм.

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протокол обмена данными | C-NET |
| Рабочее напряжение | 12...33 В пост. тока |
| Ток покоя | 250 μ A |
| Сечение кабеля | 0,2...1,6 мм ² |
| Интенсивность звука | 80...87 дБА |
| Сила света | 1,27...3,2 кд |
| Рабочая температура | -25...+65 °C |
| Температура хранения | -30...+75 °C |
| Относительная влажность | ≤95 % |
| Цвет | Белый, ~RAL 9010/полупрозрачный |
| Категория защиты | IP43 |
| Совместимость систем | FC720 |
| Стандарт | EN 54-3 Тип В, EN 54-17 |
| Размеры (Ø × В) | 127 × 52 |
| Спецификация устройства | A6V10277374 |
| Аксессуары | BP720 Защитная пластина DBZ1190-AA Микроклемма 0,5 мм ² DBZ1190-AB Соединительная клемма 2,5 мм ² FDBZ291 Табличка с описанием LP720 Замковое устройство извещателя |

S54372-F14-A1

DB721



База извещателя с контактом шлейфа

Универсальная база с монтажными гнездами больших размеров позволяет использовать ее с различными распределительными коробками и другими электрическими принадлежностями.

Соединительные клеммы для кабелей диаметром 1,6 мм.

Место для вспомогательных контактных блоков: 2x DBZ1190-AA и 2x DBZ1190-AB.






Для всех точечных извещателей серии Cerberus PRO FD720.

Вход с обратной стороны для прокладки скрытой электропроводки. Две врезки сбоку для наружной электропроводки кабелей диаметром до 8 мм. При использовании базы извещателя с контактом шлейфа (DB721) линия адресного шлейфа не прерывается даже при отсутствии точечного извещателя.

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сечение кабеля | 0,2...1,6 мм ² |
| Размеры (Ø × В) | 117 × 23 мм |
| Цвет | белый, ~RAL 9010 |
| Аксессуары | FDBZ291 Табличка с описанием RS720 Уплотнение для базы извещателя DBZ1190-AA Микроклемма 0,5 мм ² DBZ1190-AB Соединительная клемма 2,5 мм ² |

S54319-F11-A1

Светозвуковые оповещатели тревоги DBS

| | | Номер заказа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Защитная пластина Защитная пластина BP720 обеспечивает надежную защиту в том случае, если извещатель не вставлен. | S54372-B12-A1 |
| LP720 | Аксессуары Замковое устройство извещателя Стержень с резьбой М3 × 12 для предотвращения кражи извещателя. Комплект поставки 2 шестигранных ключа 100 стержней с резьбой | S54319-F9-A1 |
|  | | |
| FDBZ293 | Замковое устройство извещателя Стержень с резьбой М3 × 6 для предотвращения кражи извещателя. Комплект поставки 2 шестигранных ключа 100 стержней с резьбой | A5Q00005035 |
|  | | |
| RS720 | Уплотнение для базы извещателя Уплотнение для повышения уровня защиты. Совместимо с базой DB721 и базой с сиреной DBS720. Не используется совместно с табличкой с описанием FDBZ291. Размеры (Ø × В) 119 × 6,5 мм Цвет Прозрачный Кол-во единиц в компл. пост. 10 штук | S54319-F8-A1 |
|  | | |
| DBZ1190-AA | Микроклемма 0,5 мм², 4-контактная Используется в качестве точки кросс-соединения в базах для внешних индикаторов тревоги (AI), экранирования кабеля, подключения блока питания и других компонентов. Легко вставляется при монтаже. Сечение кабеля 0,28...0,5 мм ² Размеры (Ш × В × Г) 10 × 7 × 10 мм Кол-во единиц в компл. пост. 50 штук | BPZ:4677080001 |
|  | | |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Уфа (347)229-48-12,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

единый адрес: crb@nt-rt.ru

веб-сайт: cerberus.nt-rt.ru